



rack.case PE.7U.380 PE.7U.380 | Carcasa rack ByW 380 mm

Descripción

- Robusto armazón moldeado por rotación de material PE resistente a los impactos
- Amortiguadores para una máxima protección durante el transporte
- Cubierta de 80 mm o 120 mm con rodillos de borde
- Ancho de rack estándar de 19 pulgadas según ANSI/EIA-310-C
- Rieles con orificios cuadrados para tuercas enjauladas estándar de 6 mm
- Asas de polímero de alta resistencia con empuñadura de goma blanda
- Fijaciones de acero inoxidable
- Válvula mecánica de alivio de presión (estándar)
- Junta estanca entre la carcasa y la tapa
- Colgador de tapa (estándar)
- Varias opciones de color
- Disponible en profundidades de rack de **380 mm – 480 mm – 610 mm – 780 mm**
- Tamaños **de 3U a 14U**
- Sistema de apilado y almacenamiento Multibrix® (apilado seguro y apilado cruzado de cajas del mismo o distinto tamaño).
- Las líneas de rejilla de la tapa están especialmente diseñadas para el flejado de palets
- Diseño ligero y compacto
- Rango de carga útil estándar 20-75 kg
- Probado y aprobado – MIL-STD 810 G, STANAG 4280, Def Stan 81-41
- Certificado IP 65 para la entrada de polvo y agua

Las maletas rack.case también están disponibles en otros colores bajo pedido.

Puedes encontrar un resumen completo de todos los tamaños y configuraciones disponibles en nuestra [resumen de productos](#).

Dimensiones exteriores largo (mm) : 463

Dimensiones exteriores ancho (mm) : 676

Dimensiones exteriores profundidad (mm) : 570

Peso (kg) : 19,2

Equipamiento posible : 4 asas, válvula de presión, altura U: 7U